

DIWA

Ölfreigabeliste

Ölwechselintervall 180 000 km

2022-01-17

150.01452416de, Schutzklasse 0: offen

Diese Ölfreigabeliste ist nicht für Nordamerika gültig

→ VTI-DIWA-Service Bulletin 013 und 118

Diese Ölfreigabeliste ist nicht für Lateinamerika gültig

→ DIWA-Service Bulletin LAT013

Kontakt

Voith Group

St. Poeltener Str. 43

89522 Heidenheim, Germany

Contact:

Phone +49 7321 37-4152

diwa@voith.com

www.voith.com

Dieses Dokument beschreibt den technischen Stand des Produktes zum Redaktionsschluss am 2022-01-17.

Copyright © by
J.M. Voith SE & Co. KG

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder als Ganzes noch in Teilen übersetzt, mechanisch oder elektronisch vervielfältigt oder Dritten überlassen werden.

Änderungen

Revision Nr.	Autor	Datum	Grund der Revision / Inhalt der Revision	
	kasg	2022-01-17		
Folgende Öle wurden hinzugefügt			Hersteller/Lieferant	Produktname
			AVISTA OIL Deutschland GmbH	AVISTA peer EVO PRIME ATF HD
			Champion Chemicals N.V.	CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD
			Wolf Oil Corporation	WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD
Folgende Öle wurden gelöscht			Hersteller/Lieferant	Produktname
			–	–
Der Hersteller/Lieferant/Produktname wurde bei folgenden Ölen geändert			Hersteller/Lieferant	Produktname
			MOTOREX AG	MOTOREX ATF VZ zu MOTOREX YORK ATF VZ

Inhaltsverzeichnis

1	Ölfreigabeliste	1-1
<hr/>		
1.1	Öle für Ölwechselintervall bis 180 000 km	1-2
1.2	Einschränkungen der Ölwechselintervalle	1-4

1 Ölfreigabeliste

Die Ölfreigabeliste wird laufend aktualisiert.

Bei jeder Aktualisierung der Ölfreigabeliste wird die Versionsnummer um 1 erhöht. Die Versionsnummer setzt sich aus den letzten beiden Ziffern der Nummer der Ölfreigabeliste zusammen. Es ist nur die Ölfreigabeliste mit der höchsten Versionsnummer gültig. Die aktuelle und verbindliche Ölfreigabeliste finden Sie unter MyVoith in der eDoc Anwendung oder unter folgendem Link:

www.voith.com/brochures/150.014524xx

Sollten Sie keinen Internetzugang haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Support oder die jeweilige Voith Landesvertretung.



2AZ_9002

Fig. 1-1 QR-Code zur aktuellen Ölfreigabeliste

1.1 Öle für Ölwechselintervall bis 180 000 km

Index ¹⁾

Durch die Verwendung von Getriebeölen mit Index ¹⁾ ist sichergestellt, dass Voith-DIWA-Getriebe, die nach der Verordnung (EU) 2017/2400 zertifiziert sind, bei der Erstbefüllung durch den Fahrzeughersteller (OEM) dem Zertifikat entsprechen.

Nach der Verordnung 2017/2400 der Europäischen Union werden die CO₂-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch für die Typengenehmigungen von schweren Nutzfahrzeugen bestimmt.

Index ²⁾

Nur für ein Ölwechselintervall bis maximal 120 000 km.

Wechsel des Getriebeöls und der Filterpatrone

Die Hinweise im jeweiligen Wartungshandbuch bzw. in der fahrzeugspezifischen Dokumentation müssen beachtet werden.



Hersteller/Ölvermarkter	Produktname	Road Application						Rail Application			
		Inline				Angle Drive		Inline			
		DIWA.5 - .6		DIWA NXT		DIWA.5 - .6		DIWARail.5 - .6 ²⁾		DIWARail NXT	
		Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾	Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾	Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾	Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾	Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾
Voith Österreich VTFK	Voith DIWA longlife	x	x	x	x	x	x	x ²⁾	x ²⁾	x	x
Voith Turbo s.r.l.	V Liquid Green Plus	x	x			x	x	x ²⁾	x ²⁾		
ADDINOL Lube Oil GmbH	ADDINOL ATF XN HD	x									
AVISTA OIL Deutschland GmbH	AVISTA peer EVO PRIME ATF HD	x	x			x	x	x ²⁾	x ²⁾		
Champion Chemicals N.V.	CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD	x									
FUCHS PETROLUB SE	TITAN ATF 5500	x									
	FUCHS PENTOSIN ATF 1	x	x	x	x	x	x	x ²⁾	x ²⁾	x	x
	FUCHS TITAN ATF 1	x	x	x	x	x	x	x ²⁾	x ²⁾	x	x
Kuwait Petroleum	Q8 Auto 15 V	x	x			x	x	x ²⁾	x ²⁾		
MOTOREX AG	MOTOREX YORK ATF VZ	x	x			x	x	x ²⁾	x ²⁾		
PANOLIN AG	PANOLIN ATF SYNTH ZV	x	x			x	x	x ²⁾	x ²⁾		
Paz Lubricants & Chemicals	PAZ ULTRA HD ATF	x									
Petro-Canada Lubricants	Duradrive HD Long Drain ATF	x	x	x	x	x	x	x ²⁾	x ²⁾	x	x
Petronas Lubricants International	PETRONAS TUTELA ATF 900 HD	x	x	x	x	x	x	x ²⁾	x ²⁾	x	x
Repsol Lubricantes y Especialidades S.A.	Repsol Matic Sintetico	x									
S.I.RA.L. spa	SIROIL ATF MAXIMUM	x	x			x	x	x ²⁾	x ²⁾		
Shell International Petroleum Company	Shell Spirax S6 ATF VM Plus	x	x	x	x	x	x	x ²⁾	x ²⁾	x	x
Singapore Petroleum Company Limited	DURASHIFT ATF HDLD	x									
Sinopec Lubricant C., LTD.	SINOPEC GREATWALL Synthetic ATF HD	x									
TEDEX S.A.	Tedex Synthetic ATF 524 VTH	x									
Wolf Oil Corporation	WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD	x									

1.2 Einschränkungen der Ölwechselintervalle

- Voith behält sich vor, im Einzelfall, je nach Einsatzbedingungen, das Ölwechselintervall anzupassen.
- Grundvoraussetzung für die Gültigkeit des Ölwechselintervalls ist, dass das Kühlsystem des Fahrzeugs regelmäßig gewartet wird und voll funktionsfähig ist.
- Für DIWA-Getriebe der Typen DIWA.2, DIWA.3 und DIWA.3E dürfen die unter → Seite 1-2, Kapitel 1.1 aufgeführten Getriebeöle nur für ein Ölwechselintervall von **maximal 120 000 km** im Service Fill und im First Fill verwendet werden.

Voith Group

St. Poeltener Str. 43

89522 Heidenheim, Germany

Contact:

Phone +49 7321 37-4152

diwa@voith.com

www.voith.com

VOITH